

## Barco Series 4 仕様

仕様	SP4K-25	SP4K-20	SP4K-15	SP4K-12
光出力	23,500lm	20,000lm	15,000lm	11,000lm
コントラスト比	2,300:1			
デジタルマイクロミラーデバイス	24.9mm(0.98インチ)、DC4K TRP(Tilt and Roll Pixel) × 3			
解像度	4K、4,096 × 2,160			
色域	DCI P3(xy色度座標測定時、Rec. 2020の98.5%以上を再現)			
光源寿命	40,000時間(※1)			
動作温度	40°C以下			
動作湿度	85%以下			
騒音レベル	50dB(A)、1m、25°C			
電源要件	単相または三相 200-240V			
消費電力	2.4kW	2.1kW	1.75kW	1.4kW
寸法(W×H×D)	710 × 547 × 1,070mm			
質量	105 kg			90 kg

※1: 上映時間の比率を2D 70%、3D 30%とし、光源出力を2D上映時50%、3D上映時80%に設定した場合。環境温度25°C、海面レベル。保証時間ではありません。

ここに掲載されている情報は、2019年7月現在のものです。  
仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。  
商品の詳細に関しては、ヒビノイマジニアリング株式会社までお問合せください。

## ■お問い合わせ ヒビノイマジニアリング株式会社

営業部	〒108-0022 東京都港区港南海岸 3-3-8 安田 8号ビル 5F	TEL: 03-5418-9500
大阪営業所	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 18-8	TEL: 06-6310-6388
福岡営業所	〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 4-14-6	TEL: 092-409-5481